





UPS ONLINE Monofásica **2kVA/2000W** NETION UPMO2KVA

Características

- Tecnología True online doble conversión
- Control por microprocesador
- Corrección de factor de potencia
- Factor de potencia de salida 1.0
- Onda senoidal pura de salida
- Bypass electrónico con retransferencia automática
- Modo ECO ahorrador de energía
- Número de baterías ajustable Compatible con generadores
- SNMP (opcional)
- LCD altamente configurable y fácil de usar
- Botón EPO incluido
- Cable de poder 5-20P 20A
- 4 tomas 5-20R
- Conector externo para baterías
- USB + RS232 + slot inteligente + breaker
- Reinicio automático por falla de red
- Tecnología del Rectificador e inversor IGBT

Vista Posterior



- 1 Entrada AC
- 2 Entrada Circuito Breaker
- 3 Puerto USB
- 4 Puerto RS232
- 5 Slot Inteligente SNMP
- 6 Tomas de Salida de la UPS
- 7 EPO
- 8 Borneras de Conexión



UPS ONLINE Monofásica 2kVA/2000W NETION UPMO2KVA

Nota Aclaratoria

- Las especificaciones del producto pueden variar sin aviso previo

Especificaciones Técnicas

Modelo	2000VA/2000W	
Entrada		
Formato de Entrada	L+N+PE	
Voltaje Entrada	100/110/115/120/127 VAC	
Rango Voltaje Entrada	55 ~ 150VAC (55~ 85VAC, 140~ 150VAC limitación potencia)	
Rango Frecuencia	50/60 Hz ± 6Hz, ± 10Hz (configurable)	
Factor Potencia Entrada	≥0.99	
Distorsión Armónica Entrada	≤3% THDI (carga lineal)	
Salida		
Formato de Salida	L+N+PE	
Voltaje de Salida	100/110/115/120/127VAC	
Precisión de Salida	± 1%	
Frecuencia de Salida	Modo AC: igual que AC, Modo batería: 50/60Hz ± 1%	
Distorsión Armónica de Salida	≤1% THDI (carga lineal)	
Factor Pótenia de Salida	1.0	
Tiempo de Transformación	Modo AC a modo batería: 0ms, modo inversor a modo Bypass: 4ms	
Capacidad de Carga	Modo AC: 30 min @ 102%~110% carga 10 min @ 110%~130% carga 30 seg @ 130%~150% carga 200ms @>150% carga	Modo Batería: 1 min @ 102%~110% carga 10 seg @ 110%~130% carga 3 seg @ 130%~150% carga 200ms @>150% carga
Eficiencia		
Modo AC	Eficiencia full carga 95.5%	
Modo Batería	Eficiencia full carga 91.5%@72VDC	
Modo Batería	Eficiencia 91.5%@48VDC	
Batería		
Tipo y Número de Baterías	Baterías VRLA AGM 12V7AH*4	
Tiempo Respaldo	15 Min al 30% de carga conectada	
Tiempo Maximo de Recarga	5 Horas al 90%	
Ambiente		
Temperatura Ambiente	0~40°C	
Humedad	20%~95% (sin condensación)	
Ruido Audible @ 1m	<45 dB	
Altitud	<1000m, derrateo por encima de 1000m, máximo 4000m, refierase a IEC2040	
Display		
LCD	Modo de trabajo/carga/batería/entrada/salida, etc	
Certificación		
Certificaciones	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC/ RETIE	
Físico		
Dimensiones (LxWxH)	395x144x225	
Peso	32.0 kg	
Interface		
Interface	1*USB, 1*RS232, 1*EPO + Slot inteligente para SNMP	

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.